

Formatting Syntax

 [DokuWiki](#) unterstützt eine einfache Auszeichnungssprache, die versucht, die Datendateien so lesbar wie möglich zu machen. Diese Seite enthält alle möglichen Syntaxen, die Sie beim Bearbeiten der Seiten verwenden können. Schauen Sie sich einfach den Quelltext dieser Seite an, indem Sie auf "Bearbeiten" klicken. Wenn Sie etwas ausprobieren möchten, verwenden Sie einfach die [Spielwiese](#)-Seite. Die einfachere Auszeichnung ist auch über  [Schnellbuttons](#) leicht zugänglich.

Grundlegende Textformatierung

DokuWiki unterstützt **fette**, *kursive*, unterstrichene und monospace Texte. Natürlich können Sie alle diese **kombinieren**.

DokuWiki unterstützt ***monospace*** Texte.
Natürlich können Sie alle diese ***monospace*** all diese.

Sie können auch _{tiefgestellt} und ^{hochgestellt} verwenden.

Sie können auch `<sub>tiefgestellt</sub>` und `<sup>hochgestellt</sup>` verwenden.

Sie können etwas als ~~gelöscht~~ markieren.

Sie können etwas als `<del>gelöscht</del>` markieren.

Absätze werden aus Leerzeilen erstellt. Wenn Sie einen **Zeilenumbruch erzwingen** möchten, ohne einen Absatz zu erstellen, können Sie zwei Backslashes gefolgt von einem Leerzeichen oder dem Zeilenende verwenden.

Dies ist ein Text mit einigen Zeilenumbrüchen
Beachten Sie, dass die zwei Backslashes nur am Ende einer Zeile erkannt werden
oder gefolgt von
einem Leerzeichen \\dies passiert ohne es.

Dies ist ein Text mit einigen Zeilenumbrüchen\\
Beachten Sie, dass die
zwei Backslashes nur am Ende einer Zeile erkannt werden\\
oder gefolgt von\\
einem Leerzeichen \\dies passiert ohne es.

Sie sollten erzwungene Zeilenumbrüche nur verwenden, wenn es wirklich nötig ist.

Links

DokuWiki unterstützt mehrere Möglichkeiten, Links zu erstellen.

Externe Links

Externe Links werden automatisch erkannt: <http://www.google.com> oder einfach www.google.com - Sie können auch den Linktext festlegen: [Dieser Link zeigt auf Google](#). E-Mail-Adressen wie diese: andi@splitbrain.org werden ebenfalls erkannt.

DokuWiki unterstützt mehrere Möglichkeiten, Links zu erstellen. Externe Links werden automatisch erkannt: `http://www.google.com` oder einfach `www.google.com` - Sie können auch den Linktext festlegen: `[[http://www.google.com|Dieser Link zeigt auf Google]]`. E-Mail-Adressen wie diese: `<andi@splitbrain.org>` werden ebenfalls erkannt.

Interne Links

Interne Links werden durch Verwendung von eckigen Klammern erstellt. Sie können entweder einfach einen [pagename](#) angeben oder einen zusätzlichen [Linktext](#) verwenden.

Interne Links werden durch Verwendung von eckigen Klammern erstellt. Sie können entweder einfach einen `[[pagename]]` angeben oder einen zusätzlichen `[[pagename|Linktext]]` verwenden.

 [Wiki-Seitenamen](#) werden automatisch in Kleinbuchstaben umgewandelt, Sonderzeichen sind nicht erlaubt.

Sie können [namespaces](#) verwenden, indem Sie einen Doppelpunkt im Seitennamen verwenden.

Sie können `[[some:namespaces]]` verwenden, indem Sie einen Doppelpunkt im Seitennamen verwenden.

Für Details zu Namensräumen siehe  [namespaces](#).

Das Verlinken zu einem bestimmten Abschnitt ist ebenfalls möglich. Fügen Sie einfach den Abschnittsnamen hinter ein Hash-Zeichen ein, wie von HTML bekannt. Dies verlinkt zu [diesem Abschnitt](#).

Dies verlinkt zu `[[syntax#internal|diesem Abschnitt]]`.

Hinweise:

- Links zu [bestehenden Seiten](#) werden in einem anderen Stil angezeigt als [nonexisting](#) solche.
- DokuWiki verwendet standardmäßig kein  [CamelCase](#), um automatisch Links zu erstellen, aber dieses Verhalten kann in der  [config](#) Datei aktiviert werden. Hinweis: Wenn DokuWiki ein Link ist, dann ist es aktiviert.
- Wenn die Überschrift eines Abschnitts geändert wird, ändert sich auch sein Lesezeichen. Verlassen Sie sich daher nicht zu sehr auf Abschnittsverlinkungen.

Interwiki

DokuWiki unterstützt  [Interwiki](#) Links. Dies sind schnelle Links zu anderen Wikis. Zum Beispiel ist dies ein Link zu Wikipedias Seite über Wikis:  [Wiki](#).

DokuWiki unterstützt `[[doku>Interwiki]]` Links. Dies sind schnelle Links zu anderen Wikis.
Zum Beispiel ist dies ein Link zu Wikipedias Seite über Wikis: `[[wp>Wiki]]`.

Windows-Freigaben

Windows-Freigaben wie [diese](#) werden ebenfalls erkannt. Bitte beachten Sie, dass diese nur in einer homogenen Benutzergruppe wie einem unternehmensinternen  [Intranet](#) sinnvoll sind.

Windows-Freigaben wie `[[\\server\share|diese]]` werden ebenfalls erkannt.

Hinweise:

- Aus Sicherheitsgründen funktioniert das direkte Durchsuchen von Windows-Freigaben standardmäßig nur in Microsoft Internet Explorer (und nur in der "lokalen Zone").
- Für Mozilla und Firefox kann es durch verschiedene Workarounds aktiviert werden, die in der [Mozilla Knowledge Base](#) erwähnt werden. Es wird jedoch weiterhin eine JavaScript-Warnung beim Versuch, eine Windows-Freigabe zu öffnen, angezeigt. Um diese Warnung zu entfernen (für alle Benutzer), fügen Sie die folgende Zeile in `conf/lang/en/lang.php` ein (weitere Details unter  [Lokalisierung](#)):

[conf/lang/en/lang.php](#)

```
<?php
/**
 * Customization of the english language file
 * Copy only the strings that needs to be modified
 */
$lang['js']['nosmblinks'] = '';
```

Bild-Links

Sie können auch ein Bild verwenden, um zu einer anderen internen oder externen Seite zu verlinken, indem Sie die Syntax für Links und [Bilder](#) (siehe unten) kombinieren:

`[[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]`



Bitte beachten Sie: Die Bildformatierung ist die einzige Formatierungssyntax, die in Linknamen akzeptiert wird.

Die gesamte **Bild**- und **Link**-Syntax wird unterstützt (einschließlich Bildgrößenänderung, interne und externe Bilder und URLs sowie Interwiki-Links).

Fußnoten

Sie können Fußnoten ¹⁾ hinzufügen, indem Sie doppelte Klammern verwenden.

Sie können Fußnoten ((Dies ist eine Fußnote)) hinzufügen, indem Sie doppelte Klammern verwenden.

Abschnitte

Sie können bis zu fünf verschiedene Überschriftenebenen verwenden, um Ihren Inhalt zu strukturieren. Wenn Sie mehr als drei Überschriften haben, wird automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellt – dies kann deaktiviert werden, indem Sie die Zeichenkette `~~NOTOC~~` in das Dokument einfügen.

Überschrift Ebene 3

Überschrift Ebene 4

Überschrift Ebene 5

```
==== Überschrift Ebene 3 ====
=== Überschrift Ebene 4 ===
== Überschrift Ebene 5 ==
```

Durch Verwendung von vier oder mehr Bindestrichen können Sie eine horizontale Linie erstellen:

Mediendateien

Sie können externe und interne  **Bilder, Videos und Audiodateien** mit geschweiften Klammern einbinden. Optional können Sie deren Größe angeben.



Echte Größe:



Auf gegebene Breite ändern:



Auf gegebene Breite und Höhe ändern²⁾:



Geändertes externes Bild:

Echte Größe:	<code>{{wiki:dokuwiki-128.png}}</code>
Auf gegebene Breite ändern:	<code>{{wiki:dokuwiki-128.png?50}}</code>
Auf gegebene Breite und Höhe ändern:	<code>{{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}</code>
Geändertes externes Bild:	<code>{{https://www.php.net/images/php.gif?200x50}}</code>

Durch Verwendung von Leerzeichen links oder rechts können Sie die Ausrichtung wählen.





```
{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}
```

Of course, you can add a title (displayed as a tooltip by most browsers), too.



```
{{ wiki:dokuwiki-128.png |This is the caption}}
```

For linking an image to another page see [Image Links](#) above.

Unterstützte Medienformate

DokuWiki kann die folgenden Medienformate direkt einbetten.

Bild	gif, jpg, png
Video	webm, ogv, mp4
Audio	ogg, mp3, wav
Flash	swf

Wenn Sie einen Dateinamen angeben, der kein unterstütztes Medienformat ist, wird er stattdessen als Link angezeigt.

Durch Hinzufügen von `?linkonly` stellen Sie einen Link zur Mediendatei bereit, ohne sie inline anzuzeigen

```
{{wiki:dokuwiki-128.png?linkonly}}
```

[dokuwiki-128.png](#) Dies ist nur ein Link zum Bild.

Fallback-Formate

Leider verstehen nicht alle Browser alle Video- und Audioformate. Um das Problem zu mildern, können

Sie Ihre Datei in verschiedenen Formaten hochladen, um maximale Browserkompatibilität zu erreichen.

Betrachten Sie zum Beispiel dieses eingebettete mp4-Video:

```
{{video.mp4|Ein lustiges Video}}
```

Wenn Sie eine `video.webm` und `video.ogv` neben der referenzierten `video.mp4` hochladen, fügt DokuWiki sie automatisch als Alternativen hinzu, sodass eine der drei Dateien von Ihrem Browser verstanden wird.

Zusätzlich unterstützt DokuWiki ein "Poster"-Bild, das angezeigt wird, bevor das Video gestartet wurde. Dieses Bild muss den gleichen Dateinamen wie das Video haben und entweder eine `jpg`- oder `png`-Datei sein. Im obigen Beispiel würde eine `video.jpg` Datei funktionieren.

Listen

Dokuwiki unterstützt nummerierte und unnummerierte Listen. Um ein Listenelement zu erstellen, rücken Sie Ihren Text um zwei Leerzeichen ein und verwenden Sie ein `*` für unnummerierte Listen oder ein `-` für nummerierte.

- Dies ist eine Liste
 - Das zweite Element
 - Sie können verschiedene Ebenen haben
 - Ein weiteres Element
1. Die gleiche Liste, aber nummeriert
 2. Ein weiteres Element
 1. Verwenden Sie einfach Einrückung für tiefere Ebenen
 3. Das war's

```
* Dies ist eine Liste
* Das zweite Element
  * Sie können verschiedene Ebenen haben
* Ein weiteres Element

- Die gleiche Liste, aber nummeriert
- Ein weiteres Element
  - Verwenden Sie einfach Einrückung für tiefere Ebenen
- Das war's
```

Schauen Sie auch in die [FAQ zu Listenelementen](#).

Textumwandlungen

DokuWiki kann bestimmte vordefinierte Zeichen oder Zeichenketten in Bilder oder anderen Text oder HTML umwandeln.

Die Text-zu-Bild-Umwandlung wird hauptsächlich für Smileys verwendet. Und die Text-zu-HTML-Umwandlung wird für Typografie-Ersetzungen verwendet, kann aber auch konfiguriert werden, um anderes HTML zu verwenden.

Text-zu-Bild-Umwandlungen

DokuWiki wandelt häufig verwendete  [emoticons](#) in ihre grafischen Äquivalente um. Diese  [Smileys](#) und andere Bilder können konfiguriert und erweitert werden. Hier ist eine Übersicht der in DokuWiki enthaltenen Smileys:

-  8-)
-  8-O
-  :-(
-  :-)
-  =)
-  :-/
-  :-\
-  :-?
-  :-D
-  :-P
-  :-O
-  :-X
-  :-|
-  ;-)
-  ^_^
-  m(
-  :?:
-  :!:
-  LOL

-  **Fix Me!** FIXME
-  **Delete!** DELETEME

Text-zu-HTML-Umwandlungen

Typografie: [DokuWiki](#) kann einfache Textzeichen in ihre typografisch korrekten Entitäten umwandeln. Hier ist ein Beispiel für erkannte Zeichen.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® “Er dachte 'Es ist eine Männerwelt'...”

```
-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"Er dachte 'Es ist eine Männerwelt'..."
```

Das Gleiche kann gemacht werden, um jede Art von HTML zu erzeugen, es muss nur zur [Musterdatei](#) hinzugefügt werden.

Es gibt drei Ausnahmen, die nicht aus dieser Musterdatei stammen: Multiplikations-Entität (640×480), 'einfache' und “doppelte Anführungszeichen”. Sie können über eine [Konfigurationsoption](#) deaktiviert werden.

Zitate

Manchmal möchten Sie einen Text markieren, um zu zeigen, dass es eine Antwort oder ein Kommentar ist. Sie können die folgende Syntax verwenden:

```
Ich denke, wir sollten es tun

> Nein, sollten wir nicht

>> Nun, ich sage, wir sollten

> Wirklich?

>> Ja!

>>> Dann lass es uns tun!
```

Ich denke, wir sollten es tun

Nein, sollten wir nicht

Nun, ich sage, wir sollten

Wirklich?

Ja!

Dann lass es uns tun!

Tabellen

DokuWiki unterstützt eine einfache Syntax zum Erstellen von Tabellen.

Überschrift 1	Überschrift 2	Überschrift 3
Zeile 1 Spalte 1	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3
Zeile 2 Spalte 1	einige Spalten (beachten Sie die doppelte Pipe)	
Zeile 3 Spalte 1	Zeile 3 Spalte 2	Zeile 3 Spalte 3

Tabellenzeilen müssen mit einem | für normale Zeilen oder einem ^ für Überschriften beginnen und enden.

^ Überschrift 1	^ Überschrift 2	^ Überschrift 3	^
Zeile 1 Spalte 1	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3	
Zeile 2 Spalte 1	einige Spalten (beachten Sie die doppelte Pipe)		
Zeile 3 Spalte 1	Zeile 3 Spalte 2	Zeile 3 Spalte 3	

Um Zellen horizontal zu verbinden, machen Sie einfach die nächste Zelle vollständig leer, wie oben gezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die gleiche Anzahl von Zelltrennzeichen haben!

Vertikale Tabellenüberschriften sind ebenfalls möglich.

	Überschrift 1	Überschrift 2
Überschrift 3	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3
Überschrift 4	diesmal keine Spalten	
Überschrift 5	Zeile 2 Spalte 2	Zeile 2 Spalte 3

Wie Sie sehen können, entscheidet der Zelltrenner vor einer Zelle über die Formatierung:

	^ Überschrift 1	^ Überschrift 2	^
^ Überschrift 3	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3	
^ Überschrift 4	diesmal keine Spalten		
^ Überschrift 5	Zeile 2 Spalte 2	Zeile 2 Spalte 3	

Sie können Zeilenspannen (vertikal verbundene Zellen) haben, indem Sie :: in die Zellen unter derjenigen einfügen, mit der sie verbunden werden sollen.

Überschrift 1	Überschrift 2	Überschrift 3
Zeile 1 Spalte 1		Zeile 1 Spalte 3
Zeile 2 Spalte 1	diese Zelle spannt vertikal	Zeile 2 Spalte 3
Zeile 3 Spalte 1		Zeile 2 Spalte 3

Abgesehen von der Zeilenspannen-Syntax sollten diese Zellen nichts anderes enthalten.

^ Überschrift 1	^ Überschrift 2	^ Überschrift 3
^		

```
| Zeile 1 Spalte 1 | diese Zelle spannt vertikal | Zeile 1 Spalte 3
|
| Zeile 2 Spalte 1 | ::: | Zeile 2 Spalte 3
|
| Zeile 3 Spalte 1 | ::: | Zeile 2 Spalte 3
|
```

Sie können auch den Tabelleninhalt ausrichten. Fügen Sie einfach mindestens zwei Leerzeichen am gegenüberliegenden Ende Ihres Textes hinzu: Fügen Sie zwei Leerzeichen links hinzu, um rechts auszurichten, zwei Leerzeichen rechts, um links auszurichten, und mindestens zwei Leerzeichen an beiden Enden für zentrierten Text.

Tabelle mit Ausrichtung		
rechts	zentriert	links
links	rechts	zentriert
xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx

So sieht es im Quelltext aus:

```
^           Tabelle mit Ausrichtung           ^^^
|           rechts|           zentriert |links           |
|links           |           rechts|           zentriert           |
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
```

Hinweis: Vertikale Ausrichtung wird nicht unterstützt.

Keine Formatierung

Wenn Sie Text genau so anzeigen müssen, wie er eingegeben wurde (ohne jegliche Formatierung), umschließen Sie den Bereich entweder mit `<nowiki>` Tags oder noch einfacher mit doppelten Prozentzeichen `%%`.

Dies ist ein Text, der Adressen wie diese enthält: <http://www.splitbrain.org> und **Formatierung**, aber es wird nichts damit gemacht. Das Gleiche gilt für `//_diesen_ Text/` mit einem Smiley ;-).

```
<nowiki>
Dies ist ein Text, der Adressen wie diese enthält: http://www.splitbrain.org
und Formatierung, aber es wird nichts damit gemacht.
</nowiki>
Das Gleiche gilt für %//_diesen_ Text/ mit einem Smiley ;-)%.
```

Code-Blöcke

Sie können Code-Blöcke in Ihre Dokumente einfügen, indem Sie sie entweder um mindestens zwei Leerzeichen einrücken (wie bei den vorherigen Beispielen verwendet) oder indem Sie die Tags `<code>` oder `<file>` verwenden.

Dieser Text ist um zwei Leerzeichen eingerückt.

Dies ist vorformatierter Code, alle Leerzeichen werden beibehalten: wie
<-dies

Dies ist ziemlich dasselbe, aber Sie könnten es verwenden, um zu zeigen, dass Sie eine Datei zitiert haben.

Diese Blöcke wurden durch diesen Quelltext erstellt:

Dieser Text ist um zwei Leerzeichen eingerückt.

```
<code>
Dies ist vorformatierter Code, alle Leerzeichen werden beibehalten: wie
<-dies
</code>
```

```
<file>
Dies ist ziemlich dasselbe, aber Sie könnten es verwenden, um zu zeigen,
dass Sie eine Datei zitiert haben.
</file>
```

Syntax-Hervorhebung

[DokuWiki](#) kann Quellcode hervorheben, was das Lesen erleichtert. Es verwendet den [GeSHi](#) Generic Syntax Highlighter – daher wird jede von GeSHi unterstützte Sprache unterstützt. Die Syntax verwendet die gleichen Code- und Datei-Blöcke, die im vorherigen Abschnitt beschrieben wurden, aber diesmal ist der Name der zu hervorhebenden Sprachsyntax im Tag enthalten, z.B. `<code java>` oder `<file java>`.

```
/**
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
    }
}
```

The following language strings are currently recognized: *4cs 6502acme 6502kickass 6502tasm 68000devpac abap actionscript3 actionscript ada aimms algol68 apache applescript apt_sources arm asm asp asymptote autoconf autohotkey autoit avisynth awk bascomavr bash basic4gl batch bf biblatex bibtex blitzbasic bnf boo caddcl cadlisp ceylon cfdg cfm chaiscript chapel cil c_loadrunner clojure c_mac cmake cobol coffeescript c cpp cpp-qt cpp-winapi csharp css cuesheet c_winapi dart dcl dcpu16 dcs delphi diff div dos dot d_ecmascript eiffel email epc e erlang euphoria ezt f1 falcon fo fortran freebasic freeswitch fsharp gambas gdb genero genie gettext glsl gml gnuplot go groovy gwbasic haskell haxe higest hq9plus html html4strict html5 icon idl ini inno intercal io ispfpanel java5 java javascript jcl j jquery julia kixtart klonec klonecpp kotlin latex lb ldif lisp llvm locobasic logtalk*

lolcode lotusformulas lotusscript lscript lsl2 lua m68k magiksf make mapbasic mathematica matlab mercury metapost mirc mk-61 mmix modula2 modula3 mpasm mxml mysql nagios netrexx newlisp nginx nimrod nsis oberon2 objc objectk ocaml-brief ocaml octave oobas oorexx oracle11 oracle8 oxygene oz parasail parigp pascal pcre perl6 perl per pf phix php-brief php pic16 pike pixelbender pli plsqli postgresql postscript povray powerbuilder powershell proftpd progress prolog properties providex purebasic pycon pys60 python qbasic qml q racket rails rbs rebol reg rexx robots roff rpmspec rsplus ruby rust sas sass scala scheme scilab scl sdlbasic smalltalk smarty spark sparql sql sshconfig standardml stonscript swift systemverilog tclegg tcl teraterm texgraph text thinbasic tsqli twig typoscript unicon upc urbi uscript vala vbnet vb vbscript vedit verilog vhdl vim visualfoxpro visualprolog whitespace whois winbatch wolfram xbasic xml xoyo xorg_conf xpp yaml z80 zxbasic

Es gibt zusätzliche  [erweiterte Optionen](#) für die Syntax-Hervorhebung, wie z.B. das Hervorheben von Zeilen oder das Hinzufügen von Zeilennummern.

Herunterladbare Code-Blöcke

Wenn Sie die `<code>` oder `<file>` Syntax wie oben verwenden, möchten Sie möglicherweise auch den angezeigten Code zum Download verfügbar machen. Sie können dies tun, indem Sie einen Dateinamen nach dem Sprachcode angeben, wie folgt:

```
<file php myexample.php>
<?php echo "hello world!"; ?>
</file>
```

[myexample.php](#)

```
<?php echo "hello world!"; ?>
```

Wenn Sie keine Hervorhebung möchten, aber eine herunterladbare Datei wünschen, geben Sie einen Bindestrich (-) als Sprachcode an: `<code - myfile.foo>`.

RSS/ATOM Feed-Aggregation

[DokuWiki](#) kann Daten aus externen XML-Feeds integrieren. Zum Parsen der XML-Feeds wird [SimplePie](#) verwendet. Alle von SimplePie verstandenen Formate können auch in DokuWiki verwendet werden. Sie können das Rendering durch mehrere zusätzliche durch Leerzeichen getrennte Parameter beeinflussen:

Parameter	Beschreibung
beliebige Zahl	wird als maximale Anzahl der anzuzeigenden Elemente verwendet, Standard ist 8
reverse	die letzten Elemente im Feed zuerst anzeigen
author	Namen der Elementautoren anzeigen
date	Datum der Elemente anzeigen
description	die Elementbeschreibung anzeigen. Alle HTML-Tags werden entfernt
nosort	die Elemente im Feed nicht sortieren

Parameter	Beschreibung
<code>n[dhm]</code>	Aktualisierungszeitraum, wobei d=Tage, h=Stunden, m=Minuten. (z.B. 12h = 12 Stunden).

Der Aktualisierungszeitraum beträgt standardmäßig 4 Stunden. Jeder Wert unter 10 Minuten wird als 10 Minuten behandelt. [DokuWiki](#) wird generell versuchen, eine gecachte Version einer Seite bereitzustellen, was offensichtlich unangemessen ist, wenn die Seite dynamische externe Inhalte enthält. Der Parameter teilt [DokuWiki](#) mit, die Seite neu zu rendern, wenn seit dem letzten Rendern mehr als *Aktualisierungszeitraum* vergangen ist.

Standardmäßig wird der Feed nach Datum sortiert, neueste Elemente zuerst. Sie können ihn mit dem `reverse` Parameter nach ältesten zuerst sortieren oder mit `nosort` den Feed so anzeigen, wie er ist.

Beispiel:

```
{{rss>http://slashdot.org/index.rss 5 author date 1h }}
```

- [Musk Predicts SpaceX Will Launch More AI Compute Per Year Than the Cumulative Total on Earth](#) by msmash (2026/02/05 20:00)
- [Automattic and the Internet Archive Team Up To Fight Link Rot](#) by msmash (2026/02/05 19:00)
- [Anthropic Launches Claude Opus 4.6 as Its AI Tools Rattle Software Markets](#) by msmash (2026/02/05 18:00)
- [Western Digital Plots a Path To 140 TB Hard Drives Using Vertical Lasers and 14-Platter Designs](#) by msmash (2026/02/05 16:45)
- [Amazon Plans To Use AI To Speed Up TV and Film Production](#) by msmash (2026/02/05 16:01)

Steuerungs-Makros

Einige Syntaxen beeinflussen, wie DokuWiki eine Seite rendert, ohne selbst eine Ausgabe zu erstellen. Die folgenden Steuerungs-Makros sind verfügbar:

Makro	Beschreibung
<code>~~NOTOC~~</code>	Wenn dieses Makro auf der Seite gefunden wird, wird kein Inhaltsverzeichnis erstellt
<code>~~NOCACHE~~</code>	DokuWiki cached standardmäßig alle Ausgaben. Manchmal ist dies möglicherweise nicht gewünscht (z.B. wenn die <code><php></code> Syntax oben verwendet wird), das Hinzufügen dieses Makros zwingt DokuWiki, eine Seite bei jedem Aufruf neu zu rendern

Syntax-Plugins

Die Syntax von DokuWiki kann durch  [Plugins](#) erweitert werden. Wie die installierten Plugins verwendet werden, wird auf ihren entsprechenden Beschreibungsseiten beschrieben. Die folgenden Syntax-Plugins sind in dieser speziellen DokuWiki-Installation verfügbar:

- [Breadcrumb plugin \(deluxe version\)](#) 2024-02-29 by [Björn Ellebrecht](#)
replace the internal breadcrumb with a much better variant
- [color syntax plugin](#) 2022-10-19 by [Harald Hanche-Olsen](#)
Write colored text in DokuWiki.
- [Dw2Pdf plugin](#) 2026-01-08 by [Andreas Gohr and Luigi Micco](#)

DokuWiki to PDF converter

- [Indexmenu Plugin](#) 2024-01-05 by [Samuele Tognini](#), [Gerrit Uitslag](#)
Show a customizable and sortable index for a namespace
- [Info Plugin](#) 2020-06-04 by [Andreas Gohr](#)
Displays information about various DokuWiki internals
- [ToDo](#) 2025-08-26 by [Leo Eibler](#), [Christian Marg](#), [Markus Gschwendt](#), [Robert Weinmeister](#)
Create a checkbox based todo list with optional user assignment (basic syntax: `<todo>This is a ToDo</todo>`). It can also be used as a lightweight task list management system.
- [Translation Plugin](#) 2025-05-20 by [Andreas Gohr](#)
Supports the easy setup of a multi-language wiki.

¹⁾

Dies ist eine Fußnote

²⁾

wenn das Seitenverhältnis der angegebenen Breite und Höhe nicht mit dem des Bildes übereinstimmt, wird es vor der Größenänderung auf das neue Verhältnis zugeschnitten

From:

<http://doku.p4s24.de/> - **PL**

Permanent link:

<http://doku.p4s24.de/de:wiki:syntax>

Last update: **2026/01/31 08:05**

